AM SCHAIDTER WEG

ORTSGEMEINDE HERGERSWEILER

BEBAUUNGSPLAN >AM SCHAIDTER WEG<

MIT BAUORDNUNGSRECHTLICHEN FESTSETZUNGEN NACH § 9 BBauG/ GESTALTUNGSSATZUNG)

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1.0 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
§ 9 BauGB und BauNVO

1.1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 1 Abs. 2 und 5 sowie § 4 BauNVO

Das Baugebiet wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) ausgewiesen.
Tankstellen und Gartenbaubetriebe können nach ausnahmsweise nicht zugelassen werden.

1.2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BauGB; § 16 Abs. 2, 3, 4, § 17 Abs. 1 und 2, § 18 Abs. 1, § 19 und § 20 BauNVO

1.2.1 GRUNDFLÄCHENZAHL

Die Grundflächenzahl wird mit max. 0,4 festgesetzt.

1.2.2 GESCHOSSFLÄCHENZAHL

Die Geschossflächenzahl wird mit 0,8 als Obergrenze festgesetzt.

1.2.3 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HÖCHSTGRENZE

Es sind max. 2 geschossige Gebäude zulässig.

1.2.4 TRAUFHÖHE

Die maximale Traufhöhe beträgt 4,50 m.
Als Traufhöhe gilt das Maß von der Oberkante Fertigfussboden bis zur Schnittlinie der Wand mit der Dachhaut.

1.2.5 ERREICHBARKEITSVORSCHRIFTEN ...
§ 9 Abs. 2 BauGB

1.2.5.1 ... für die Gebäude welche der Schaidter Wege

Für diesen Bereich beträgt die Erdgeschoßfußbodenhöhe 0,3 m bis 1,0 m.

Höhenbezugspunkt ist die Oberkante Fertigfußboden zum mittleren Niveau der angrenzenden Erschließungsstraße im Bereich des Grundstücks.

1.2.5.2 ... für die Gebäude östlich des Schaidter Wege

Für diesen Bereich liegt die Erdgeschoßfußbodenhöhe max. 0,70 m über dem jeweiligen Hilfsbezugspunkt.

Die Hilfsbezugspunkte sind in diesen Bereich für jedes der vier Gebäude unterschiedlich festgesetzt. Sie sind aus dem in der Anlage beiliegenden Schnitten ersichtlich.

Für jedes Grundstück ist in diesem Plan ein „Bauknoten" eingezeichnet. Als Hilfsbezugspunkt gilt das in der nördlichen Ecke des Bauknoten ersichtliche Höhenmaß, das sich auf NN bezieht.

1.3 BAUWEISE
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 Abs. 1 und 2 BauNVO

1.3.1 Es wird die offene Bauweise „o" festgesetzt.

1.3.2 Es sind - je nach Bauschwerk - Einzelhäuser, Doppelhäuser sowie waltweise Einzel- oder Doppelhäuser zulässig.

1.4 ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 Abs. 1 und 2 BauNVO

1.4.1 BAUGRENZEN

Die überbaubare Grundstücksfläche, innerhalb der das Wohngebäude zu errichten ist, ist durch Baugrenzen definiert.

1.4.2 WINTERGÄRTEN

Wintergärten dürfen bis zu 3,0 m über die Baugrenze hervortreten.
Hierbei ist ein Abstand von 3,0 m zur Grundstücksgrenze einzuhalten.

1.5 STELLUNG BAULICHER ANLAGEN
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Die Stellung der Gebäude (Trauf- oder Giebelseitigkeit) wird durch die Festsetzung von Firstlinien gerregelt.

Firste von Garagen sind entsprechend der Hauptfirstrichtung der Hauptgebäude zu errichten.

1.6 STELLPLÄTZE UND GARAGEN MIT DIREN EINFAHRTEN
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO

1.6.1 Garagen sind ausschließlich innerhalb der in Planzeichnungen ausgewiesenen Flächen und innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig.

1.6.2 Östlich des Schaidter Weges dürfen Grundstückszufahrten nur an den im zeichnerischen Teil des Bebauungsplan festgesetzten Stellen hergestellt werden. Für die übrige Planungsgebiet sollen die im Bebauungsplan dargestellten Ein- und Ausfahrten eine Empfehlung dar.
Die Gemeinde wird die Lage dieser Zufahrtsmöglichkeiten bei der Herstellung der Erschließungsstraßen berücksichtigen. Standort von Straßenbäumen) berücksichtigen.

1.7 HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNUNGEN
§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Bei Einzelhäusern und Doppelhäusern sind jeweils zwei Wohnungen je Haus bzw. Doppelhaushälfte zulässig. Hierbei ist auf die Anzahl notwendiger Garagen und/oder Stellplätze zu achten.

1.8 VERKEHRSFLÄCHEN SOWIE VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG
§ 9 Abs.1 Nr. 11 BauGB

1.8.1 Der Straßenteil, in Nord-Süd-Richtung verlaufende Wirtschaftsweg mit der Bezeichnung „Schaidter Weg" (Flurstücksnummern 248 und 248/1), wird im Plangebiet als Planstraße A ausgebaut. Der Ausbau erfolgt so, dass die Straße für landwirtschaftlichen Verkehr uneingeschränkt nutzbar bleibt.

1.8.2 Die neue Planstraße A wird mit ihren zwei Sichtdreiecken als „Verkehrsberuhigter Bereich" ausgewiesen.

1.8.3 Die neue Planstraße C wird als „Verkehrsfläche" für die Erschließung einer möglichen westlichen Baugebietserweiterung ausgewiesen.

1.9 ÖFFENTLICHE GRENZFLÄCHEN
§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Die südlichen und westlichen Grenzen der eigentlich bebauberen Flächen, werden als Öffentliche Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Ortsrandeingrünung" ausgewiesen. Detailliertere Festsetzungen hierzu finden sich unter Punkte 1.13 GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN.

1.10 FLÄCHEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT
§ 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB

Eine im Süden des Plangebiets, westlich des Schaidter Weges gelegene Fläche, wird als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen. Diese Fläche ist on jeder Bebauung freizuhalten.

1.11 FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Die Flurstücke 6/40 und 75 sowie 209 auf den Flurstücke 59 werden als Flächen zugeordnet, auf denen Maßnahmen Sicherungsmaßnahmen zur Entwicklung von Natur und Landschaft zu realisieren sind. Detailliertere Festsetzungen hierzu finden sich unter Punkte 1.13 GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN.

1.12 ANPFLANZUNGEN BZW. ERHALT VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

Im Plangebiet werden zusätzl Bepflanzungen zum Anpflanzen als auch zum Erhalt von Bäumen und Sträuchern getroffen. Detailliertere Festsetzungen hierzu finden sich unter Punkte 1.13 GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN.

1.13 GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN
§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 17 LPflG und § 4a BNatSchG

SIEHE AUCH 0.1 HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN ZU DEN GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN

1.13.1 Der Bewuchs, der östlich des Schaidter Weges liegenden Böschung, ist zu erhalten. Ausgenommen hiervon sind die im Planwerk gekennzeichneten Zufahrten bzw. Zugänge zu den Grund stücken.

1.13.2 Entlang der Süd- und Westgrenze, der westlich des Schaidter Weges im Wohnbauerweiterungsgebiet gelegenen Flächen zur freien Landschaft hin, werden Öffentliche Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Ortsrandeingrünung" ausgewiesen.

Diese 5 m breiten Pflanzgebietsstreifen sind 4-reihig mit Bäumen und Sträuchern zu bepflanzen.

Für Pflanzungen sind überwiegend Pflanzen aus den in der Anlage beifolgenden Pflanzenlisten bzw. heimische, standortgerechte Pflanzen zu verwenden.

Diese Ausgleichsbepflanzungsmaßnahmen sind vollständig, spätestens jedoch 18 Monate nach Inkraftreten des Bebauungsplanes zu realisieren.

1.13.3 Die in Süden des Plangebiets, östlich des Schaidter Weges liegende, südliche Randfläche des Flurstücks 6/40, die nicht für eine Bebauung vorgesehen ist, ist als Fläche zum Anpflanzen und zur Entwicklung von Natur und Landschaft ausgewiesen. Hier ist eine Streuobstwiese - wie im Landespflegerischen Planungskonzept beschrieben - anzulegen und zu pflegen.

1.13.4 Zur endgültigen Festlegung auf einen neuen südlichen Ortsrand für Wohnbebauung, wird die südlich der zur Überbauung freigegebenen Fläche, als Landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen. Diese Fläche ist von jeder Bebauung freizuhalten.

1.13.5 Anbindungen sind auf die absolut notwendige Maß zu begrenzen.

Auf den privaten Baugrundstücken sind Anbefestigungen nur in den Bereichen der Terrassen zulässig.

Westlich des Schaidter Weges sind auch Anbefestigungen auf den Privatgrundstücken zur Anbindung des Gehweges an die Straßenseiten zulässig.

1.13.6 Werden Flächen außerhalb der überbaubaren Fläche in Form von Terrassen u. ä. verlegt, so ist pro angefangene 20 m² Verlegefläche ein laubwirksamer großkroniger Laubbaum anzupflanzen. Die Pflanzung sollte so erfolgen, dass eine versiegelte Fläche beschattet wird.

1.13.7 Auf dem Flurstück 78 wurden entsprechend einer noch zu erstellenden Detailplanung Regenrückhaltebecken vorgesehen.
Zusätzlich erfolgen dort Pflanzmaßnahmen als Ausgleichsmaßnahmen, die spätestens zwei Vegetationsperioden nach Inkrafttreten des Bebauungsplan zu realisieren sind.
Die Lage dieser Ausgleichsflächen ist in den Bebauungsplan ersichtlich.

1.13.8 Auf 209 m² der Flurstücks Nummer 59 ist im westlichen Bereich ein Waldsaum mit Feldhecken, Hasselsen-Strauchern, Haselnußen, Feldahorn und Hartriegel anzulegen.

Diese Pflanzmaßnahme ist spätestens zwei Vegetationsperioden nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes zu realisieren.
Die Lage dieser Ausgleichsfläche ist aus dem Bebauungsplan ersichtlich.

2.0 BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GESTALTUNGSSATZUNG) § 88 LBauO

SIEHE AUCH 0.1 HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN ZU DEN BAUORDNUNGSRECHTLICHEN FESTSETZUNGEN

2.1 DACH

2.1.1 DACHFORM DER HAUPTGEBÄUDE UND GARAGEN

Es sind Satteld- und Walmdächer sowie für Garagen und Nebengebäude auch Pultdächer zulässig.

Ausgenommen sind die Garagen Schaidter Wege. Hier sind auch Flachdächer auf Garagen zulässig.

2.1.2 DACHNEIGUNG DER HAUPTGEBÄUDE, DACHAUFBAUTEN UND GARAGEN

2.1.2.1 Die Dachneigung beträgt 38° bis 45°.

2.1.2.2 Bei auf unterschiedlichen Grundstücken stehenden, auf der Grenze aneinandergebauten Garagen oder bei Garagen, die weniger als 2,0 m auseinander gebaut sind, gilt:
- Es sind nur Satteldächer zulässig.
- Die Dachneigung für die zur Straße hin orientierte Dachfläche beträgt 25°.
- Die Traufhöhe muss eine Höhe von 4,00 m haben. Höhenbezugspunkt ist die Gelände am Gebäude.
- Eine mögliche Abschleppung der von der Straße abgewandten Dachfläche ist zulässig.

2.1.2.3 Die Dachneigung von Pultdächern bei einreihenden Garagen beträgt 20° bis 40°.

2.1.3 DACHAUFBAUTEN

2.1.3.1 Es sind Satteld- und Schleppdachgauben zulässig.
Pro Dachfläche eines Hauses ist nur ein Gaubentyp zulässig.

2.1.3.2 Bei Gauben bis zu 1,5 m Breite sind Satteld- und Schleppdächer zulässig.

2.1.3.3 Bei Gauben die breiter als 1,5 m sind, sind nur Schleppdächer zulässig.

2.1.3.4 Die maximale Breite einer Schleppdachgaube wird auf 2,0 m festgesetzt.

2.1.3.5 Die Dachneigung von Gauben mit Satteldächern beträgt 20° bis 45°.

2.1.3.6 Die Dachneigung von Gauben mit Schleppdächern beträgt 20° bis 35°.

2.1.3.7 Dachüberstände von Gauben sind zwischen 0,1 m und 0,3 m zulässig.

2.1.3.8 Die Gauben dürfen in der Addition 50% der Trauflänge nicht überschreiten.

2.1.3.9 Bei Anordnung von mehreren Gauben auf einer Dachfläche ist ein Abstand untereinander von mindestens 50% der Gesamtbreite der größten Gaube einzuhalten.

2.1.3.10 Zwischen Gauben und dem Schnittpunkt der Giebelwand mit der Dachhaut muss mindestens ein Abstand von 1,5 m liegen.

2.1.3.11 Der obere Anschlusspunkt einer Gaube am Dach darf bei Satteldächgauben höchstens bei 70%, bei Schleppdachgauben höchstens bei 85% der Gesamtdachlänge liegen.

2.1.3.12 Bei mehreren Gauben müssen die unteren Anschlusspunkte der Gauben auf einer Höhe liegen.

2.1.3.13 Der untere Anschlusspunkt von Gauben muss mindestens zwei Ziegelreihen über dem Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut liegen.

2.1.4 DACHMATERIALIEN UND DEREN FARBEN

Für Dacheindeckungen sind Ziegel sowie Dachbetonsteine oder von der Wirkung her ähnliche Eindeckungen zulässig.
Die zulässigen Farben dieser Materialien sind naturrot oder rot.

2.2 ZWECKGEBIERTE, MIT ZWECKDACH

Zweckdächer sind in einer Breite von 1/3 der Traufliege zulässig.
Sie dürfen maximal 2,0 m über die Hauptbauuk hervorstehen.

2.3 WERBEANLAGEN

2.3.1 Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig.

2.3.2 Werbeanlagen auf der Dachfläche sind nicht zulässig.

2.3.3 Die maximale Größe von Werbeanlagen beträgt 0,5 m².

2.3.4 Die Verwendung selbstleuchtender und fluoreszierender Werbeanlagen ist unzulässig.

2.4 MÜLLBEHÄLTER

Müllbehälter sind so unterzubringen, dass sie der allgemeinen Sicht entzogen sind und für Standort benachbarter Bebauungen nicht stö bezeigt.

3.0 HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

3.1 HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN ZU DEN GRÜNORDNERISCHEN FESTSETZUNGEN

3.1.1 Die nicht überbauten oder vorsorglichen Flächen der Grundstücke, sollen als Vegetationsflächen angelegt werden.

3.1.2 Die privaten Kfz-Stellplätze sollen mit wasserdurchlässigen Materialien hergestellt werden.

3.1.3 Wege auf privaten Grundstücken sollen mit wasserdurchlässigen Belägen - Schotter, Kies, Rasenpflastersteine, u.ä. - angelegt werden.

3.1.4 Im Bereich östlich des Schaidter Weges sind empfohlen, alle Pflanzungen, die von außerhalb des Plangebiets gesehen werden können, aus der in der Anlage beiliegenden Pflanzenliste zu wählen.

3.1.5 Zur Geländemodellierung, Verringerung der Hochwasserspitze, Kostenersparnis bei Kanal- und Kläranschluss bzw. -sanierung u.a. sollen Niederschlagswasser von Dächern oder sonstige unbefestigten Flächen entsprechend den § 2 Abs. 2 der Landeswassergesetzes Rückig zur Versickerung gebracht werden.

Die ohne beeinflüssige Versickerung im Plangebiet aus hydrogeologischen Gründen nicht möglich ist, wird empfohlen, das anfallende Regenwasser in der Siedlerfläge der Anfallstelle - entweder in Zisternen zu sammeln (z. B. als Brauchwasser für die Gartenbewässerung, für die Toilettenspülung und evtl. als Wasser für die Waschmaschine) oder
in einem Teich oder einer flachen Mulde auf den einzelnen Grundstücken zurückzuhalten (Versickerung, Schaffung eines Biotops).

Da dies in vollem Umfang nicht möglich ist, kann das auf den Dächern und sukzessiven Flächen anfallende Wasser sowie das überschüssige Wasser aus den Zisternen und/oder Teichen oder Mulden, über einen im oberflächen Abschnitt des Schaidter Weges liegenden Regenwasserkanal abgeleitet werden.

3.1.6 Diesen Bebauungsplan sind im Anhang Pflanzenlisten für geeignete Baum- und Straucharten, Obstbäume, Kletterpflanzen sowie eine „Hitparade der heimischen Frucht(sträucher" beigefügt.

Alle Pflanzungen innerhalb der Ausgleichsflächen sind - wenn nichts anderes festgesetzt ist - auf den in diesen Pflanzenlisten aufgeführten Pflanzen auszuführen. Für Pflanzungen außerhalb der Pflanzgebietsflächen wird empfohlen, sich ebenfalls an diese Pflanzenlisten zu halten.

3.1.7 Alle Bepflanzungen sind fachgerecht durchzuführen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Ausfälle sind sinngut gleichartig und gleichwertig zu ersetzen, bis der Erfolg der angestrebten Ausgleichsmaßnahme gesichert ist.

3.1.8 Die Kombination von Bäumen und Büschen ist als wichtiges ausserökonisches Element auszuwählen.

Positive Faktoren sind:
- Schutz und Lebensraum für landschaftlichen Vielfalt
- Idealer Lebensraum für Singvögel und Kleinsäuger durch
- Kombination mehrerer Gehölzkreis und somit Schaffung einer Vernetzungsstruktur.

Eine solche Vernetzungsstruktur ist anzustreben.

3.1.9 Begrünungen von Fassaden, Mauern und Fergaden werden als wichtiger Beitrag zur Verbesserung und Erhaltung der Durchlässig und zur Stabilisierung des Kleinklimas angesehen und empfohlen.

3.1.10 Zusätzlich zu den Pflanzmaßnahmen ist ähnlich der §§ 44 bis 47 des Nachbarrechtsgesetzes von Heimatnah-Pfalz zur Information beigefügt. Darin sind alle einzuhaltenden Abstände von Pflanzen zu Nachbargrundstücken aufgeführt.

3.1.11 Auf den Einsatz von chemischen Düngemitteln und Bioziden sollte verzichtet werden. Es gibt ein Vielzahl von Alternativen die bei Bohlden, Naturschutzverbänden, Bürgervereinen ... erfragt werden können.

3.1.12 Die Ausbildung der Grenzen zum öffentlichen Raum, zum Nachbarn und zur freien Landschaft ist als wichtiges gestalterisches, aber auch landespflegerisches Element. Aus diesem Grund sind die unter Punkte 2.6 der Bauordnungsrechtlichen Festsetzungen getroffenen Regelungen zu beachten.

3.1.13 Sockel unter Zäunen bilden oft unüberwindliche Hindernisse für Kleintiere. Zur Verbesserung der Wanderungsmöglichkeiten dieser Tiere, sollten Sockel zwischen Grundstücken deshalb weniger als 15 cm hoch gewählt werden und zwischen Sockel und Zaun sollte ein Abstand von mindestens 10 cm sein.

3.1.14 Heckpflanzungen sind typische Landschaftselemente in ländlichen Siedlungsgebieten. Sie sind für den Landschaftsbild erhaltenswert und bilden einen wertvollen Lebensraum für eine große Anzahl von Insekten, Vögeln und Kleintieren. Die Neuanlage solcher Hecken sollte daher unterstützt werden.

3.1.15 Ein wichtiger Faktor regionaltypischer Bauweisen in Bezug zur Landschaft ist die rote Dacheindeckung, die schon seit der Römerzeit typisch für die Pfälzer Dorf ist. Aus diesem Grund werden in den Bauordnungsrechtlichen Festsetzungen als Dachmaterialien nur naturrote oder rote Ziegeln oder Dachbetonsteine in den gleichen Farben zugelassen.

3.1.16 Bei Baumaßnahmen in der Boden entsprechend DIN 18 915 ebenfalls und so lagern.
Bei Baumaßnahmen sind erforderlich Ausbaumassen sollen, soweit geeignete Flächen vorhanden sind, einer Wiederverwertung zugeführt werden. Eventuell erforderliche Landespflegerische Gestaltungsmaß sind bei der Erstverwendung zu bestimmen.

3.1.17 Der aktellen Wirtschaftslage dient zahlreichen Betrieben in der Hauptstraße als rückwärtige Hofladen Der „Schaidter Weg" bot die Funktion eines Hauptverkehrsweges und dient der Erschließung der östlich gelegenen Nutzflächen. Diese werden (im Bedarfsfall, bespielsh. lich in der Vegetationsperiode) sowohl in den frühen Morgen - als auch in den späten Abendstunden und auch an Sonn- und Feiertagen von landwirtschaftlichen Verkehr befahren.

Nördlich des Plangebiets grenzen zum Zeitpunkt der Planerstellung zwei Hauptverwerbsbetriebe sowie ein Nebenerwerbsbetrieb (mit den Betriebsinhabern Hans Jörg Lang, Hans Peter Gartenbau) mit ihren Hofstellen an das Plangebiet. In zwei Betrieben werden auch Pferde gehalten.

Die bedeutet, dass Beeinträchtigungen sowohl in Form von Lärm als auch sonstiger Emissionen nicht auszuschließen sind.

3.1.18 Hinweise zu dem in der Nordostecke des Plangebiets gelegenen Grundstück: Zur Gewährleistung, dass die 20/4/5 Feuerung auch bei der Genehmigung der Freiflächen hinreichend Berücksichtigung findet, sind die Bauanträgen der Vorhabenverwaltung Landau der Pfälzerwie zur Stellungnahme vorzulegen.

Hinsichtlich der elektrischen und magnetischen Felder der Freileitung werden auch Auszüge der Pfälzerwie die derzeit gültigen Bestimmungen (Dr. BImSchV vom 16.12.1996) eingehalten.

Es wird darauf hingewiesen, dass die magnetischen Felder der Freileitung schon bei relativ niedrigen Feldstärken bzw. magnetischen Flussdichten (1,00 - 2,00 Milligauss) Verminderungen der Bildqualität von mit Kathodenstrahlen betriebenen Geräten verursachen können.

Das Grundstück, das im Bauflerwerk von der 20/4/5 Freileitung überquert wird, ist im Plan gekennzeichnet mit dem Vermerk „Hohe Einwirkung in den östlichen Fernsehgeräte" unter Punkte 3.1.18.

3.1.19 Es wird empfohlen, eine Baugrunduntersuchung gemäß DIN 1054 machen zu lassen.

3.2 HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN ZU DEN BAUORDNUNGSRECHTLICHEN FESTSETZUNGEN

3.2.1 ARCHÄOLOGISCHE FUNDE
§ 17 Denkmalschutz- und -pflegegesetz

Archäologische Funde sind unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde zu melden. Die Fundstelle ist soweit sie möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände gegen Verlust zu sichern.

3.2.2 SONNENENERGIENUTZUNG

Maßnahmen zur aktiven und passiven Nutzung der Sonnenenergie sind zulässig und erwünscht.

Die Sonnenenergienutzungssysteme (Sonnenkollektoren) auf der Dachfläche - also auch in geneigter Ausführung - sollen, beeinflussen die das äußere Erscheinungsbild eines Gebäudes und u.U. eine ganze Dachlandschaft ganz entscheidend. Zur Vermeidung von gestalterisch nicht gewünschten Asymmetrien sollte die Lage der Solarenergie-Elemente der Fassadengestaltung des Bauknippen angepaßt werden.

Bei Gebäuden, deren Dachfläche nicht die günstige Südorientierung haben, wird empfohlen, in der Neigung entsprechende Schrägdächer auf der Schrägdachfläche über den Fenstern anzubringen, um die Sonnenenergie auf die Solarelemente auf den jahreszeitlich bedingten unterschiedlichen Sonnenstand entsprechend einzustellen und können in Sonnenenergie gleichzeitig der Beschattung dienen.

Nach einer Untersuchung der Stiftung Warentest ist bei einem Versatz der Solarelemente um 20° nach Osten und 45° nach Westen lediglich mit 5% Einstrahlungsverlust zu rechnen.

3.2.3 FASSADENFLÄCHEN UND -ÖFFNUNGEN

Fassaden werden entscheidend geprägt durch die Aufteilt, die Proportionen und den Rhythmus ihrer Öffnungen, sowie durch die Bau-, Putz- oder Verkleidungsmaterialien.

Fassadenöffnungen - speziell die Fenster als "Augen des Hauses" - waren in früheren Zeiten aus statischen Gründen beschränkt. Großflächige, querliegende Fenster können eine Fassade empfindlich stören, die Proportionen aus dem Gleichgewicht bringen, wie ein ungenommen, häufiges Lach wirken.

Fassadenflächen von direkt vom öffentlichen Straßenraum und von der freien Landschaft aus einsehbaren Fassaden sollen deshalb hochformig ausgeführt werden. Das Verhältnis 100cm Breite sollte so gewählt werden, dass das später eingesetzte Fenster ein Hochformat von 150% an Höhenmaß 50% hat.

Der Einsatz von zweiflügligen Fenstern mit möglichst quadratischer Sprossenteilung wird aus landschaftlichen und praktischen Gründen auch für Neubauten empfohlen.

Sprossen sollten am gestalterischen Gründen so schmal wie technisch möglich ausgebildet werden. Durch eine leichte Kehlung lässt sich zudem eine wirtschaftswerte optische Verschattung erreichen.

Aus ökologischen Gründen wird für alle zu Hein empfohlenen Bauteile - Fenster, Klappläden, Türen und Garagentore - der Einsatz von europäischen Hölzern empfohlen.

Fassadenöffnungen sollen nur mit sehr sparsam strukturierten Putzen, Sichtmauerwerk aus Sandsteinen sowie Holzverkleidungen oder Massivholz gestaltet werden.

Putzfassaden sollen in hellen, dezenten Farbtönen angelegt werden.

Als Holzverkleidungsmaterial sollte aus baukulturellen und ökologischen Gründen nur unbehandeltes Holz verwendet werden.

3.2.4 SOCKEL

Der Sockel sollte in Farbton dunkler gestaltet werden als die Fassade.

3.2.5 GRUNDSTÜCKSGRENZEN ZUR FREIEN LANDSCHAFT

Die Ausbildung der Grenzen zum öffentlichen Raum, zum Nachbarn und zur freien Landschaft ist von Region zu Region unterschiedlich. In der Pfalz weisen Grundstücksgrenzen durch Mauern (in regionaltypischer Natursteinbauweise) und einheimische Gehölze größtenteils Drahtzäune sind eine neuere Entwicklung und ab nicht regionaltypisch anzusehen. Aufgrund der Transparenz dieser Zäune in der Einsicht an Grenzen, die nicht an den öffentlichen Straßenraum grenzen, jedoch akzeptabel.

Der Übergang zwischen freier Landschaft und Siedlungsbereich sollte mit Pflanzen aus der in der Anlage beigefügten Pflanzenliste gestaltet werden Zu beachten sind die in § 46 Nachbarrechtsgesetz geforderten Grenzabstände zu „Grundstücken, die landwirtschaftlich, erwerbsgärtnerisch oder kleingärtnerisch genutzt werden.

Die empfohlenen Materialien für Mauern beschränken sich auf Sandsteine, ungeputzte und unstrukturierte Ziegel sowie auf mit hellen unauffälligen Farben gestrichene schwach strukturierte Verputze.

3.2.6 PFLANZENLISTEN

Pflanzenlisten und Informationen zu sinnvollen Grenzabständen von Pflanzen finden sich in Anhängen zu diesen Bebauungsplan.

3.2.7 ANTENNEN

Antennen und Satellitenempfangsanlagen (Parabolantennen) auf Dächern und Gebäuden können das Dachbild empfindlich stören. Aus diesem Grund wird empfohlen, sie an vom öffentlichen Straßenraum am nicht einsehbaren Stellen anzubringen.

RECHTSGRUNDLAGEN

BAUGESETZBUCH (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBl. II, 2141)

BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BauNVO)
NF. in der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl.I S.132),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.04.1993 (BGBl.I S.466)

PLANZEICHENVERORDNUNG (PlanzV 90)
vom 18.12.1990 (BGBl.I, S.58 und Aufgehoben vom BGBl.I Nr.2)

LANDESBAUORDNUNG (LBauO)
in der Fassung vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365, BS 213-1)

BUNDESNATURSCHUTZGESETZ (BNatSchG)
NF. in der Bekanntmachung vom 12.03.1987 (BGBl.I S.889),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.08.1993 (BGBl.I S.1458)

LANDESPFLEGEGESETZ (LPflG)
NF. in der Bekanntmachung vom 05.02.1979 (GVBl. S.36), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.06.1994 (GVBl. S.280)

DENKMALSCHUTZ- U. -PFLEGEGESETZ (DSchPflG)
vom 22.03.1978 (GVBl. S.159), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.10.1990 (GVBl. S.277)

LANDESWASSERGESETZ (LWG)
NF. in der Bekanntmachung vom 14.12.1990 (GVBl.1991 S.11), geändert durch Gesetz vom 14.07.1993 (GVBl. S.394), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.04.1995 (GVBl. S.69)

LANDESSTRASSENGESETZ (LStrG)
in der Fassung vom 01.08.1977 (GVBl. S. 273), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.04.1991 (GVBl. S.104)

GEMEINDEORDNUNG (GemO)
NF. in der Bekanntmachung vom 31.01.1994 (GVBl. S.153)

NACHBARRECHTSGESETZ
vom 15.06.1970 (GVBl. S.198)

ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN NACH PlanzV 90

- **ART DER BAULICHEN NUTZUNG**
  § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 1 bis 11 BauNVO
  - WA ALLGEMEINES WOHNGEBIET § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVO
  - WA / TWE HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNUNGEN IN HÄUSERN: TWE = 1 WE, 1 Nr. 6 BauGB
- **MASS DER BAULICHEN NUTZUNG**
  § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BauGB, §§ 16 bis 20 BauNVO
  - GRZ GRUNDFLÄCHENZAHL: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 und 19 BauNVO
  - GFZ GESCHOSSFLÄCHENZAHL: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 und 20 BauNVO
  - II ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HÖCHSTGRENZE
    § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB, §§ 16 und 20 BauNVO
  - TH TRAUFHÖHE
    § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 BauGB, §§ 16 und 18 BauNVO
  - OKFF OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 BauGB, §§ 16 und 18 BauNVO
- **BAUWEISE, BAULINIE, BAUGRENZE**
  § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO
  - o OFFENE BAUWEISE § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 Abs. 1 und 2 BauNVO
  - E NUR EINZELHÄUSER ZULÄSSIG
    § 9 Abs. 1Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO
  - ED EINZEL- UND DOPPELHÄUSER ZULÄSSIG
    § 9 Abs. 1Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO
  - D NUR DOPPELHAUS ZULÄSSIG
    § 9 Abs. 1Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO
  - BAUGRENZE § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO
- **VERKEHRSFLÄCHEN** § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
  - STRASSENBEGRENZUNGSLINIE
  - VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG
    - EIN- BZW. AUSFAHRT
- **FLÄCHEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT** § 9 Abs. 1 Nr. 18 BauBG
  - FLÄCHE FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT
- **MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT** § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25
  - UMGRENZUNG VON FLÄCHEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT § 9 Abs. 1 Nr. 20
  - UMGRENZUNG VON FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) - ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHE
  - UMGRENZUNG VON FLÄCHEN FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b)
- **SONSTIGE PLANZEICHEN**
  - UMGRENZUNG VON FLÄCHEN FÜR GARAGEN
    § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB
  - GRENZE DES BÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES § 9 Abs. 7 BauGB
  - ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO
  - NEUE GRUNDSTÜCKSGRENZE
  - ENTFERNUNG IN METERN
  - STELLUNG BAULICHER ANLAGEN: HAUPTFIRSTRICHTUNG
    § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
  - MASS DER ÜBERBAUBAREN GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
  - LEITUNGSRECHT (20 kV-LEITUNG)
    § 9 Abs. 21 und Abs. 6 BauGB

WA	BAUGEBIETSART
II / TWE	HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNUNGEN
GRZ	GRUNDFLÄCHENZAHL
GFZ	GESCHOSSFLÄCHENZAHL
II	ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HÖCHSTGRENZE
TH	MAXIMALE TRAUFHÖHE
OKFF	OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
o	BAUWEISE
E D	EINZEL- BZW. DOPPELHÄUSER
FD	NUR DOPPELH